

SK 3063-U

Drahtlose Tonübertragung | Taschensender der 3000er Serie

Art.-Nr. 005608

Allgemeine Beschreibung

Der SK 3063-U ist ein äußerst robuster Taschensender, der bevorzugt im Bühnen- und Broadcast-Bereich eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch hohe Betriebssicherheit und Flexibilität aus.



Merkmale

- Taschensender für Bühnen- und Broadcast-Bereich
- Besonders störsichere Spezial-Steckverbinder
- Schwarzes Ganzmetallgehäuse
- Schnellwechsel-Akkupack oder Batteriepack
- 16 schaltbare Trägerfrequenzen, PLL-gesteuert
- HiDyn plus™-Rauschunterdrückungssystem
- 16 schaltbare Trägerfrequenzen, PLL-gesteuert
- 30 mW HF-Ausgangsleistung
- Lieferumfang: 1 Taschensender, 1 Antenne, 1 Kanalumschaltwerkzeug, 1 Satz Kennzeichnungspunkte, 1 Batteriepack B 50

Empfohlenes Zubehör

- Batteriepack für 2 Zellen B 50-1
- Batteriepack für 3 Zellen B 250-1
- Akkupack mit 2 NiMH-Zellen BA 50-1
- Akkupack mit 3 NiMH-Zellen BA 250-1
- Ladegerät für 2 Akkupacks L 50
- Speiseadapter DCA 50
- Netzteil für 4 Ladegeräte NT 50
- Goretex-Sendertasche, beige SK 50 T
- Ansteckmikrofon Kugel, schwarz MKE 2-4 Gold-C
- Ansteckmikrofon Kugel, beige MKE 2-4-3 Gold-C
- Ansteckmikrofon Kugel, schwarz MKE platinum-4-C
- Ansteckmikrofon Kugel, beige MKE platinum-4-3-C
- Zubehörset MZ 2-1 Gold
- Zubehörset MZ 2-2 Gold
- Zubehörset MZ 2-3 Gold
- Mikrofonkapsel Kugel, anthrazit* ME 102 ant
- Mikrofonkapsel Kugel, nickel* ME 102 ni
- Mikrofonkapsel Niere, anthrazit* ME 104 ant
- Mikrofonkapsel Niere, nickel* ME 104 ni
- Gerades Stahladerkabel, anthrazit KA 100 S-4 ant
- Gerades Stahladerkabel, beige KA 100 S-4 bei
- Gewinkeltes Kupferaderkabel, ant KA 100-4 ant
- Gewinkeltes Kupferaderkabel, grau KA 100-4 gr
- Befestigungsset MZ 100
- Magnethalterset für Mikros MZM 2/MZM 10

Technische Daten SKM 3072-U

HF-Ausgangsleistung.....	30 mW (-3 dB)
Sendefrequenzen.....	16
Frequenzbereich.....	450–960 MHz
Schaltbandbreite	24 MHz
Modulation	Breitband FM
Nennhub/Spitzenhub.....	± 40 kHz / ± 56 kHz
Rauschunterdrückungssystem.....	HiDyn plus™
Eingangsempfindlichkeit für Spitzenhub.....	13 mV–1,55 V
	in 8 Stufen schaltbar
NF-Übertragungsbereich.....	50–18.000 Hz
Geräuschspannungsabstand.....	> 112 dB(A) _{eff}
Klirrfaktor (bei Nennhub)	< 2 %
Anschlüsse.....	NF: Spezial (3-Pin) HF: Spezial Koax

Betriebszeiten

B 50-1 / BA 50-1.....	> 4,5 h / > 6 h
B 250-1 / BA 250-1	> 9 h / > 510 h
Maße mit B 50-1 / BA 50-1	94 x 60 x 17 mm
Maße mit B 250-1 / BA 250-1.....	116 x 60 x 17 mm
Gewicht mit B 50-1 / BA 50-1.....	ca. 197 g
Gewicht mit B 250-1 / BA 250-1	ca. 230 g
Zulassungsnummer	A 103 926 C RF

Produktvarianten

■ SK 3063-U-A: 450–550 MHz	Art.-Nr. 005608
■ SK 3063-U-B: 550–680 MHz	Art.-Nr. 005609
■ SK 3063-U-C: 680–800 MHz	Art.-Nr. 005610
■ SK 3063-U-D: 800–960 MHz	Art.-Nr. 005387

* Lieferung inkl. passendem Windschutz